

Technische Parameter				
Modell(e):		SAS260RS2		
Luft/Wasser-Wärmepumpe:		JA		
Wasser/Wasser-Wärmepumpe:		NEIN		
Sole/Wasser-Wärmepumpe:		NEIN		
Niedertemperatur-Wärmepumpe:		NEIN		
Mit Zusatzheizgerät:		NEIN		
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:		NEIN		
Die Parameter gelten für Mitteltemperaturanwendungen, außer im Fall von Niedertemperatur-Wärmepumpen. Für Niedertemperatur-Wärmepumpen gelten die angegebenen Parameter für Niedertemperaturanwendungen.				
Die Parameter werden für durchschnittliche kältere und wärmere klimatische Bedingungen angegeben.				
Element	Symbol	Wert	Gerät	
Nennwärmeleistung (*)	P _{nenn}	26	kW	
Nennheizleistung bei Teillast, Innentemperatur 20 °C und Außentemperatur T _j				
T _j = -7 °C	P _{dh}	20,7	kW	
T _j = 2 °C	P _{dh}	14,3	kW	
T _j = 7 °C	P _{dh}	9,3	kW	
T _j = 12 °C	P _{dh}	3,9	kW	
T _j = Bivalente Temperatur	P _{dh}	22,1	kW	
T _j = Betriebsgrenztemperatur	P _{dh}	13,9	kW	
Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: T _j = -15 °C	P _{dh}	13,4	kW	
Bivalente Temperatur	T _{biv}	-6	°C	
Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen	P _{cyh}	0,0	kW	
Minderungsfaktor (**)	C _{dh}	0,9	--	
Energieverbrauch in sonstigen Betriebsarten				
AUS-Zustand	P _{off}	0,018	kW	
Standby	P _{sb}	0,096	kW	
Thermostatregelung Aus	P _{to}	0,018	kW	
Vorwärmen des Kurbelgehäuses	P _{ck}	0,000	kW	
Sonstige Angaben				
Leistungsregelung	variabel			
Schallleistungspegel, innen/außen	L _{WA}	75	dB	
Jahresenergieverbrauch	Q _{HE}	-	kWh	
Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe:				
Spezifiziertes Lastprofil	-			
Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	-	kWh	
Jahresstromverbrauch	AEC	-	kWh	
Anschrift		Stulz GmbH, Geschäftsbereich S-Klima, Holsteiner Chaussee 283, D-22457 Hamburg, Deutschland		
(*) Für Wärmepumpen-Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Nennwärmeleistung P _{nenn} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb P _{designh} und die Nennwärmeleistung eines Zusatzheizgeräts P _{sup} ist gleich der zusätzlichen Wärmeleistung sup(T _j).				
(**) Wenn C _{dh} nicht durch eine Messung bestimmt wurde, beträgt der Minderungsfaktor C _{dh} = 0,9.				

Element	Symbol	Wert	Gerät
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	η _s	123	%
Nenn-Leistungszahl bzw. Primärenergienutzungsgrad bei Teillast, Innentemperatur 20 °C und Außentemperatur T _j			
T _j = -7 °C	COP _d	1,69	-
T _j = 2 °C	COP _d	3,11	-
T _j = 7 °C	COP _d	4,72	-
T _j = 12 °C	COP _d	5,41	-
T _j = Bivalente Temperatur	COP _d	1,88	-
T _j = Betriebsgrenztemperatur	COP _d	1,08	-
Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: T _j = -15 °C	COP _d	1,20	-
Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenztemperatur	TOL	-10	°C
Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb	COP _{cyh} oder PER _{cyh}	-	%
Betriebsgrenztemperatur der Wassererwärmung	W _{TOL}	49	°C
Zusatzheizgerät			
Nennwärmeleistung (**)	P _{sup}	12,0	kW
Art der Energieversorgung	-		
Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftvolumenstrom, im Freien	—	10650	m³/h
Für Wärmepumpen mit Wasser- bzw. Sole/Wasser-Kreislauf: Nenndurchfluss von Sole oder Wasser, Wärmetauscher im Freien	—	-	m³/h
Energieeffizienz der Wassererwärmung	η _{wh}	-	%
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	-	kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	-	GJ

Product Fiche: Space heaters
Produktdatenblatt: Heizgerät

SERIES / Baureihe			
Model / Modell	1		SAS RS2
Size / Größe	2		260
Class / Klasse	3		A+
P_{tn}	4	kW	25
η_s	5	%	123
Q_{HE}	6	kWh	11513
L_{WA_IN}	7	dB	-
Precautions / Vorsichtsmaßnahmen	8	see installation and operating manual / siehe Installations- und Bedienungsanleitung	
P_{tn_colder}	9	kW	26
P_{tn_warmer}	10	kW	26
η_{s_colder}	11	%	101
η_{s_warmer}	12	%	167
Q_{HE_colder}	13	kWh	17256
Q_{HE_warmer}	14	kWh	5941
L_{WA_OUT}	15	dB	75