

Supplier	TOSHIBA
----------	---------

Split-Klimaanlage

Outdoor unit	Inverter	RAV-GM401ATP-E
Indoor unit	COMPACT 4-WAY CASSETTE	RAV-HM401MUT-E

Funktion		Auslegungsleistung				Saisonale Effizienz			
Kühlung	Y	Kühlung	Pdesignc	3.6	kW	Kühlung	SEER	5.76	A+
Heizen - Durchschnittliche Klimaregion	Y	Heizung/mittel	Pdesignh	2.7	kW	Heizung/mittel	SCOP(A)	4.44	A+
Heizen - wärmere Klimaregion	N								
Heizen - kühlere Klimaregion	N								
Leistungssteuerung	variabel								

Kühlung

Leistung				Effizienz		
Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj		
Tj=35°C	Pdc	3.60	kW	Tj=35°C	EERd	4.00
Tj=30°C	Pdc	2.65	kW	Tj=30°C	EERd	5.78
Tj=25°C	Pdc	1.71	kW	Tj=25°C	EERd	7.64
Tj=20°C	Pdc	1.28	kW	Tj=20°C	EERd	8.85
				Verschlechterungs-Koeffizient Kühlen	Cdc	0,25

Heizen (Durchschnittliche Klimaregion)

Leistung				Effizienz		
Angegebene Leistung im Heizbetrieb/Heizperiode "mittel" bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl/Heizperiode "mittel" bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj		
Tj=-7°C	Pdh	2.39	kW	Tj=-7°C	COPd	2.97
Tj=2°C	Pdh	1.45	kW	Tj=2°C	COPd	4.43
Tj=7°C	Pdh	1.02	kW	Tj=7°C	COPd	5.70
Tj=12°C	Pdh	1.12	kW	Tj=12°C	COPd	6.97
TjBivalenztemperatur	Pdh	2.39	kW	TjBivalenztemperatur	COPd	2.97
TjBetriebsgrenze	Pdh	2.20	kW	TjBetriebsgrenze	COPd	1.83
Bivalenztemperatur		-7	°C			
Betriebsgrenztemperatur		-15	°C	Verschlechterungs-Koeffizient Heizen	Cdh	0,25

Strom

Electric power input in power modes other than "on mode"				Saisonaler Energieverbrauch			
Aus-Zustand	Poff	0.012	kW	Kühlung	QCE	219	kWh/a
Bereitschaftszustand	Psb	0.012	kW	Heizung/mittel	QHE/A	851	kWh/a
Temperaturregler aus	Pto	0.030	kW	Heizung/wärmer	QHE/B	x	kWh/a
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	Pck	0.000	kW	Heizung/kälter	QHE/C	x	kWh/a

Kältemittel

Typ	R32		
Gewicht		0.90	kg
Global Warming Potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.

Schallleistungspegel - db(A)

Nenn-Luftdurchsatz - m³/h

	Kühlung	Heizung		Kühlung	Heizung
RAV-GM401ATP-E	64	65	RAV-GM401ATP-E	2200	2200
RAV-HM401MUT-E	56	56	RAV-HM401MUT-E	660	660

Abmessungen

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
RAV-GM401ATP-E	550 mm	780 mm	290 mm	34 kg
RAV-HM401MUT-E	256 mm	575 mm	575 mm	15 kg

harmonisierte Norm	EN14511:2007 , EN12102
Messbedingungen	PrEN 14825 : 2011 Kapitel 8 und 9
Kontaktdaten für weitere Informationen	Importeur in die EU: Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil 01120 Montluel France