

Supplier TOSHIBA

Split-Klimaanlage

Outdoor unit	Inverter	RAV-GM561ATP-E
Indoor unit	COMPACT 4-WAY CASSETTE	RAV-HM561MUT-E

Funktion

Kühlung	Y
Heizen - Durchschnittliche Klimaregion	Y
Heizen - wärmere Klimaregion	N
Heizen - kühlere Klimaregion	N
Leistungssteuerung	variabel

Auslegungsleistung

Kühlung	Pdesignc	5.0	kW
Heizung/mittel	Pdesignh	2.8	kW

Saisonale Effizienz

Kühlung	SEER	5.69	A+
Heizung/mittel	SCOP(A)	4.37	A+

Kühlung

Leistung

Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj

Effizienz

Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj

Tj=35°C	Pdc	5.00	kW	Tj=35°C	EERd	3.03	
Tj=30°C	Pdc	3.68	kW	Tj=30°C	EERd	4.55	
Tj=25°C	Pdc	2.37	kW	Tj=25°C	EERd	7.67	
Tj=20°C	Pdc	1.67	kW	Tj=20°C	EERd	11.49	
					Verschlechterungs-Koeffizient Kühlen	Cdc	0,25

Heizen (Durchschnittliche Klimaregion)

Leistung

Angegebene Leistung im Heizbetrieb/Heizperiode "mittel" bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj

Effizienz

Angegebene Leistungszahl/Heizperiode "mittel" bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C	Pdh	2.48	kW	Tj=-7°C	COPd	2.71
Tj=2°C	Pdh	1.51	kW	Tj=2°C	COPd	4.40
Tj=7°C	Pdh	0.97	kW	Tj=7°C	COPd	5.81
Tj=12°C	Pdh	0.95	kW	Tj=12°C	COPd	6.65
TjBivalenztemperatur	Pdh	2.48	kW	TjBivalenztemperatur	COPd	2.71
TjBetriebsgrenze	Pdh	3.29	kW	TjBetriebsgrenze	COPd	2.17
Bivalenztemperatur			-7 °C			
Betriebsgrenztemperatur			-15 °C	Verschlechterungs-Koeffizient Heizen	Cdh	0,25

Strom

Electric power input in power modes other than "on mode"			Saisonaler Energieverbrauch			
Aus-Zustand	Poff	0.012 kW	Kühlung	QCE	307	kWh/a
Bereitschaftszustand	Psb	0.012 kW	Heizung/mittel	QHE/A	897	kWh/a
Temperaturregler aus	Pto	0.051 kW	Heizung/wärmer	QHE/B	x	kWh/a
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	Pck	0.000 kW	Heizung/kälter	QHE/C	x	kWh/a

Kältemittel

Typ	R32				
Gewicht					0.90 kg
Global Warming Potential	GWP				675 kgCO ₂ eq.

Schalleistungspegel - db(A)

Nenn-Luftdurchsatz - m³/h

	Kühlung	Heizung		Kühlung	Heizung
RAV-GM561ATP-E	63	65	RAV-GM561ATP-E	2400	2400
RAV-HM561MUT-E	59	59	RAV-HM561MUT-E	798	798

Abmessungen

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
RAV-GM561ATP-E	550 mm	780 mm	290 mm	40 kg
RAV-HM561MUT-E	256 mm	575 mm	575 mm	15 kg

harmonisierte Norm	EN14511:2007, EN12102			
Messbedingungen	PrEN 14825: 2011 Kapitel 8 und 9			
Kontaktdaten für weitere Informationen	Importeur in die EU: Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil 01120 Montluel France			