

# Produktinformation



Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung: (EU) 811/2013

Ökodesign-Verordnung: (EU) 813/2013

## Produktdatenblatt

<b>Kombiheizgerät mit Wärmepumpe</b>		Außengerät	ERGA04EAV3A
		Innengerät	EHVX04S18EA6V
Schalleistung Innengerät (*)		[dB(A)]	42
Schalleistung Außengerät (*)		[dB(A)]	58
Warmwasserbereitung	Deklariertes Lastprofil	-	L
	Energieeffizienzklasse	-	A+
Raumheizen	Energieeffizienzklasse 55 °C (Hochtemp.-Anwendung)	-	A++
Durchschnittliches Klima (Auslegungstemperatur = -10 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	125
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	820
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei -10 °C	[kW]	6.0
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	129
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	
Funktion 'Bedarfsarmer Betrieb' in Wärmepumpe integriert		Y/N	false
Kälteres Klima (Auslegungstemperatur = -22 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	107
	Annual electricity consumption (AEC)	[kWh]	951
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei -22 °C	[kW]	5.0
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	108
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	
Wärmeres Klima (Auslegungstemperatur = 2 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	151
	Annual electricity consumption (AEC)	[kWh]	680
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei 2 °C	[kW]	4.7
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	152
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	
Technische Daten zum Ökodesign			
Produktbeschreibung			
	Luft-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Ja
	Wasser-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Sole-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Niedertemperatur-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Ausgestattet mit Zusatzheizgerät	Y/N	Ja
	Kombiheizgerät mit Wärmepumpe	Y/N	Ja
Luft-Wasser-Gerät	Nenn-Luftvolumenstrom (Außen)	[m <sup>3</sup> /h]	2.280.0
Sole/Wasser-zu-Wasser-Gerät	Nenndurchfluss Wasser/Sole (Außen-Wärmetauscher)	[m <sup>3</sup> /h]	
Other			
	Capacity control	-	Inverter
	P <sub>Off</sub> (Stromverbrauch Modus 'AUS')	[kW]	0.010
	P <sub>T0</sub> (Stromverbrauch Modus 'Thermostat AUS')	[kW]	0.010
	P <sub>Sb</sub> (Stromverbrauch Standby-Modus)	[kW]	0.010
	P <sub>CK</sub> (Power-Modell mit Kurbelwellenheizung)	[kW]	0.000
	Q <sub>elec</sub> (Täglicher Stromverbrauch)	[kWh]	3.870
	Q <sub>fuel</sub> (Täglicher Brennstoffverbrauch)	[kWh]	
Teilastbedingungen Raumheizen bei durchschnittlichem Klima			
(A) Bedingung (-7 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.3
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.97
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(B) Bedingung (2 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	3.3
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	3.23
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(C) Bedingung (7 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	3.0
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	4.40
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(D) Bedingung (12 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	3.3
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	6.10
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(E) Tol (temperature operating limit, Temperaturbetriebsgrenze)			
	Tol (Temperaturbetriebsgrenze)	[°C]	-10
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	4.0
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.37
	WTOL (Temperatur-Betriebsgrenze Warmwassererzeugung)	[°C]	55
(F) Bivalente Temperatur			
	T <sub>bIv</sub>	[°C]	-7
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.3
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.97
Leistung der in das Gerät integrierten Reserveheizung			
	P <sub>SUP</sub> back-up heater (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	6.0
Zusatzleistung bei P <sub>design</sub>			
	P <sub>SUP</sub> (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	6.0

Ausführliche Informationen und Vorkehrungen zu Installation, Instandhaltung und Montage finden Sie in den Installations- und Bedienungsanleitungen.

Energielabel und Produktdatenblätter für weitere Kombinationen, Pakete und sonstige Produkte finden Sie auf [energylabel.daikin.eu](http://energylabel.daikin.eu).

(\*) Schalleistung im Heizbetrieb, gemessen entsprechend EN 15036 für Heizkessels und EN12102 für Wärmepumpe unter den in EN ISO 3746 vorgegebenen Bedingungen, Genauigkeitsklasse 3

Diese Daten werden zum Zwecke des Vergleichs von Energieeffizienzwerten entsprechend Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EU) 2017/1369 angegeben. Für eine informiere

Auswahl von Produkten für Ihre Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb.  
In Abhängigkeit von der Anwendung und dem ausgewählten Produkt ist möglicherweise die Installation eines ergänzenden Zusatzheizgeräts erforderlich.