



Manufacturer

Außengerät

Innengerät

Innengerät

Innengerät

5MXM90A2V1B

FTXM20R2V1B

FTXM42R2V1B

FTXM71R2V1B

Außenschallleistungspegel (dB)

dB(A)

Innenschallpegel

dB(A)

60.0

Das Kältemittel (GWP)

R-32 (675)

Kühlbetrieb

SEER

8.06

Energieeffizienzklasse

A++

Jährlicher Energieverbrauch

kWh/a

391.0

Entwurfslast Pdesignc

kW

9.0

Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima

Entwurfstemperatur = -10 °C

SCOP

4.4

Energieeffizienzklasse

A+

Jährlicher Energieverbrauch

kWh/a

2055.0

Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C

kW

6.46

Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C

kW

1.4633653846153853

Deklarierte Leistung bei -10 °C

kW

4.997

Heizbetrieb: Warmes Klima

Entwurfstemperatur = 2 °C

SCOP

5.8

Energieeffizienzklasse

A+++

Jährlicher Energieverbrauch

kWh/a

1038.0

Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C

kW

4.3

Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C

kW

0.0

Deklarierte Leistung bei 2 °C

kW

4.3

Heizbetrieb: Kaltes Klima

Entwurfstemperatur = -22 °C

SCOP

Energieeffizienzklasse

Jährlicher Energieverbrauch

kWh/a

Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C

kW

Notwendige reserheizerleistung bei -22 °C

kW

Deklarierte Leistung bei -22 °C

kW

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.