

|              |  |
|--------------|--|
| Manufacturer |  |
| Außengerät   |  |
| Innengerät   |  |
| Innengerät   |  |
| Innengerät   |  |



4MXM80A2V1B

FTXM35R2V1B

FTXM35R2V1B

FTXM42R2V1B

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Außenschalleistungspegel (dB) | dB(A) |            |
| Innenschallpegel              | dB(A) | 60.0       |
| Das Kältemittel (GWP)         |       | R-32 (675) |

**Kühlbetrieb**

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| SEER                        |       | 7.93  |
| Energieeffizienzklasse      |       | A++   |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/a | 397.0 |
| Entwurfslast Pdesignc       | kW    | 9.0   |

**Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima  
Entwurfstemperatur = -10 °C**

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| SCOP                                      |       | 4.15               |
| Energieeffizienzklasse                    |       | A+                 |
| Jährlicher Energieverbrauch               | kWh/a | 2101.0             |
| Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C          | kW    | 6.2299999999999995 |
| Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C | kW    | 1.3717788461538465 |
| Deklarierte Leistung bei -10 °C           | kW    | 4.858              |

**Heizbetrieb: Warmes Klima  
Entwurfstemperatur = 2 °C**

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| SCOP                                    |       | 5.84  |
| Energieeffizienzklasse                  |       | A+++  |
| Jährlicher Energieverbrauch             | kWh/a | 958.0 |
| Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C          | kW    | 4.0   |
| Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C | kW    | 0.0   |
| Deklarierte Leistung bei 2 °C           | kW    | 4     |

**Heizbetrieb: Kaltes Klima  
Entwurfstemperatur = -22 °C**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| SCOP  |       |  |
| Energieeffizienzklasse                      |       |  |
| Jährlicher Energieverbrauch                 | kWh/a |  |
| Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C            | kW    |  |
| Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C | kW    |  |
| Deklarierte Leistung bei -22 °C             | kW    |  |

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

\*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.