

Technische Produktdaten für FTXJ-MW

				FTXJ20MV1BW	FTXJ25MV1BW	FTXJ35MV1BW	FTXJ50MV1BW	
Leistungsaufnahme	Kühlung		Nom.	kW	0.023	0.023	0.033	0.033
	Heizen		Nom.	kW	0.031	0.033	0.042	0.043
Casing	Colour				Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen	Gerät		Höhe	mm	303	303	303	303
			Breite	mm	998	998	998	998
			Tiefe	mm	212	212	212	212
Gewicht	Gerät			kg	12	12	12	12
Ventilator	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	8.9	8.9	10.9	10.9
			Medium	m³/min	6.6	6.6	7.8	8.9
			Niedrig	m³/min	4.4	4.4	4.8	6.8
			Flüsterbetrieb	m³/min	2.6	2.6	2.9	3.6
	Heizen	Hoch	m³/min	10.2	11.0	12.4	12.6	
		Medium	m³/min	8.4	8.6	9.6	10.5	
		Niedrig	m³/min	6.3	6.3	6.9	8.1	
		Flüsterbetrieb	m³/min	3.8	3.8	4.1	5.0	
Schallleistungspegel	Kühlung			dB(A)	54	54	59	60
	Heizen			dB(A)	56	56	59	60
Schalldruckpegel	Kühlung		Hoch	dB(A)	38	38	45	46
			Medium	dB(A)	32	32	34	40
			Niedrig	dB(A)	25	25	26	35
			Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	20	25
	Heizen		Hoch	dB(A)	40	41	45	47
			Mittel	dB(A)	34	34	37	41
			Niedrig	dB(A)	28	28	29	35
			Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	20	25
Piping connections	Flüssigkeit		AD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas		AD	mm	9.50	9.50	9.50	12.70
	Ableitung				18	18	18	18
Control systems	Infrarot-Fernbedienung				ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9
Standardzubehör	Bedienungsanleitung				1	1	1	1
	Installationsanleitung				1	1	1	1
	Infrarotfernbedienung				1	1	1	1
	Trockenbatterien, Typ AAA				2	2	2	2
	Fernbedienungshalterung				1	1	1	1
	Befestigungsschrauben für Montageplatte				5	5	5	5
	Montageplatte				1	1	1	1
	Geruchsfilter mit Titanapatit				2	2	2	2
	Befestigungsschraube für Fernbedienungshalterung				2	2	2	2
	Befestigungsschrauben für Hauptgerät				2	2	2	2
	Schraubenabdeckung				2	2	2	2
	WLAN-Adapterbausatz				1	1	1	1
	Spannungsversorgung	Name				V1	V1	V1

	Phase		1~	1~	1~	1~
	Frequenz	Hz	50	50	50	50
	Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Hinweise			(1) - 220 V	(1) - 220 V	(1) - 220 V	(1) - 220 V
			(2) - 230 V	(2) - 230 V	(2) - 230 V	(2) - 230 V
			(3) - 240 V	(3) - 240 V	(3) - 240 V	(3) - 240 V

^

Technische Produktdaten für 5MXM-N

					5MXM90N2V1B (Archiviert)
Abmessungen	Gerät		Höhe	mm	734
			Breite	mm	958
			Tiefe	mm	340
Gewicht	Gerät			kg	68
Ventilator	Luftstromvolumen	Kühlung	Sehr niedrig	cfm	851
			Sehr niedrig	m ³ /min	24.1
		Heizen	Sehr niedrig	cfm	851
			Sehr niedrig	m ³ /min	24.1
Verdichter	Compressor---Type				Vollhermetischer Schwingverdichter
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung	Min.	°C TK	-10
			Max.	°C TK	46
	Heizen	Umgebung	Min.	°C Feuchtkugel	-15
			Max.	°C Feuchtkugel	18
Schalldruckpegel	Kühlung		Nom.	dba	52
	Heizen		Nom.	dba	52
Kältemittel	Type				R-32
	Füllmenge			kg	2.40
	Füllmenge			TCO ₂ -Äquivalent	1.6
	GWP				675
Piping connections	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge			kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m)
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	M	15
		IG - IG	Max.	M	7.5
	Gesamtleitungslänge	System	Ist	M	75
Standardzubehör	Installationsanleitung				1
	Schraubensack				1

	Ablasstopfen		1
	Kondensatkappe (1)		6
	Kondensatkappe (2)		3
	Reduzierstück		1
Spannungsversorgung	Phase		1~
	Frequenz	Hz	50
	Spannung	V	220-240
Hinweise			(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase

^