

Technische Produktdaten für FTXJ-MW

				FTXJ20MV1BW	FTXJ25MV1BW	FTXJ35MV1BW	FTXJ50MV1BW	
Leistungsaufnahme	Kühlung		Nom.	kW	0.023	0.023	0.033	0.033
	Heizen		Nom.	kW	0.031	0.033	0.042	0.043
Casing	Colour				Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen	Gerät		Höhe	mm	303	303	303	303
			Breite	mm	998	998	998	998
			Tiefe	mm	212	212	212	212
Gewicht	Gerät			kg	12	12	12	12
Ventilator	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	8.9	8.9	10.9	10.9
			Medium	m³/min	6.6	6.6	7.8	8.9
			Niedrig	m³/min	4.4	4.4	4.8	6.8
			Flüsterbetrieb	m³/min	2.6	2.6	2.9	3.6
		Heizen	Hoch	m³/min	10.2	11.0	12.4	12.6
			Medium	m³/min	8.4	8.6	9.6	10.5
			Niedrig	m³/min	6.3	6.3	6.9	8.1
			Flüsterbetrieb	m³/min	3.8	3.8	4.1	5.0
Schallleistungspegel	Kühlung			dBA	54	54	59	60
	Heizen			dBA	56	56	59	60
Schalldruckpegel	Kühlung		Hoch	dBA	38	38	45	46
			Medium	dBA	32	32	34	40
			Niedrig	dBA	25	25	26	35
			Flüsterbetrieb	dBA	19	19	20	25
	Heizen		Hoch	dBA	40	41	45	47
			Mittel	dBA	34	34	37	41
			Niedrig	dBA	28	28	29	35
			Flüsterbetrieb	dBA	19	19	20	25
Piping connections	Flüssigkeit		AD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas		AD	mm	9.50	9.50	9.50	12.70
	Ableitung				18	18	18	18
Control systems	Infrarot-Fernbedienung				ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9
Standardzubehör	Bedienungsanleitung				1	1	1	1
	Installationsanleitung				1	1	1	1
	Infrarotfernbedienung				1	1	1	1
	Trockenbatterien, Typ AAA				2	2	2	2
	Fernbedienungshalterung				1	1	1	1
	Befestigungsschrauben für Montageplatte				5	5	5	5
	Montageplatte				1	1	1	1
	Geruchsfilter mit Titanapatit				2	2	2	2
	Befestigungsschraube für Fernbedienungshalterung				2	2	2	2
	Befestigungsschrauben für Hauptgerät				2	2	2	2
	Schraubenabdeckung				2	2	2	2
	WLAN-Adapterbausatz				1	1	1	1
Spannungsversorgung	Name				V1	V1	V1	V1

	Phase		1~	1~	1~	1~
	Frequenz	Hz	50	50	50	50
	Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Hinweise			(1) - 220 V	(1) - 220 V	(1) - 220 V	(1) - 220 V
			(2) - 230 V	(2) - 230 V	(2) - 230 V	(2) - 230 V
			(3) - 240 V	(3) - 240 V	(3) - 240 V	(3) - 240 V

^