

Technische Produktdaten für FTXZ-N

				FTXZ25NV1B	FTXZ35NV1B	FTXZ50NV1B		
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0.030	0.030	0.030		
Casing	Colour			Weiß	Weiß	Weiß		
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	295	295	295		
		Breite	mm	798	798	798		
		Tiefe	mm	372	372	372		
Gewicht	Gerät		kg	15	15	15		
Ventilator	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	10.7	12.1	15.0	
			Niedrig	m³/min	5.3	5.6	6.6	
			Flüsterbetrieb	m³/min	4.0	4.0	4.6	
		Heizen	Hoch	m³/min	11.7	13.3	14.4	
			Niedrig	m³/min	6.7	6.9	7.7	
			Flüsterbetrieb	m³/min	4.8	4.8	5.9	
			Nom.	m³/min	7.5	8.4	9.2	
			Heizen	Nom.	m³/min	8.6	9.2	10.7
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	54	57	60		
	Heizen		dB(A)	56	57	59		
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	38	42	47		
		Niedrig	dB(A)	26	27	30		
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	23		
	Heizen	Hoch	dB(A)	39	42	44		
		Niedrig	dB(A)	28	29	31		
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	24		
			Nom.	dB(A)	33	35	38	
			Heizen	Nom.	dB(A)	35	36	38
Piping connections	Flüssigkeit	AD	mm	6.35	6.35	6.35		
	Gas	AD	mm	9.5	9.5	9.5		
Control systems	Infrarot-Fernbedienung			ARC477A1	ARC477A1	ARC477A1		
Standardzubehör	Photokatalytische Luftreinigung und geruchsbindender Filter			1	1	1		
	Infrarotfernbedienung			1	1	1		
	Trockenbatterien			2	2	2		
	Fernbedienungshalterung			1	1	1		
	Befestigungsschrauben für Hauptgerät			3	3	3		
	Montageplatte			1	1	1		
Spannungsversorgung	Name			V1	V1	V1		
	Phase			1~	1~	1~		
	Frequenz		Hz	50	50	50		
	Spannung		V	220-240	220-240	220-240		
Hinweise				(1) - 220 V	(1) - 220 V	(1) - 220 V		
				(2) - 230 V	(2) - 230 V	(2) - 230 V		