

Wandgerät

Gebläsekonvektor für Wandmontage

- › Optimale Luftverteilung
- › Ansprechendes Gehäusedesign
- › Einfache und problemlose Installation
- › 3 Lüfterstufen
- › Niedriger Betriebsgeräuschpegel
- › Kabel-Fernbedienung (optional)
- › Wärmedämmung mit selbstlöschenden Eigenschaften
- › Austauschbarer und waschbarer Luftfilter
- › Verfügt über keinen Anschluss für F1/F2 oder P1/P2



Gebläsekonvektor			FWT-GT	02	03	04	05	06	
				2-Leiter					
Kühlleistung	Gesamtleistung	Hoch	kW	2,40 (1)	2,67 (1)	3,27 (1)	4,49 (1)	5,21 (1)	
		Mittel	kW	2,20 (1)	2,23 (1)	2,79 (1)	4,02 (1)	4,32 (1)	
		Niedrig	kW	1,94 (1)	2,02 (1)	2,52 (1)	3,76 (1)	4,04 (1)	
Sensible Leistung	Hoch	Mittel	kW	1,82 (1)	1,99 (1)	2,60 (1)	3,38 (1)	4,03 (1)	
		Niedrig	kW	1,73 (1)	1,69 (1)	2,21 (1)	3,00 (1)	3,52 (1)	
		Niedrig	kW	1,50 (1)	1,49 (1)	1,91 (1)	2,77 (1)	3,22 (1)	
Heizleistung	Hoch	Mittel	kW	2,71 (2)	2,96 (2)	3,71 (2)	5,07 (2)	6,23 (2)	
		Niedrig	kW	2,41 (2)	2,62 (2)	3,29 (2)	4,51 (2)	5,38 (2)	
		Niedrig	kW	2,06 (2)	2,25 (2)	2,75 (2)	4,03 (2)	4,83 (2)	
Leistungsaufnahme	Hoch	Mittel	kW	0,031	0,032	0,042	0,053	0,072	
		Niedrig	kW		0,03	0,04	0,05	0,07	
		Niedrig	kW		0,03		0,04	0,06	
FCEER-Klasse				D		C		D	
FCCOP-Klasse				C					
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	288		310			
		Breite	mm	800		1.070			
		Tiefe	mm	206		224			
Gewicht	Gerät		kg	9,00		14,0			
Gehäuse			Farbe	Weiß					
Luftfilter			Typ	Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Ventilator	Typ			Radialmotor					
		Anzahl			1				
			Luftstromvolumen	Hoch	m ³ /h	442 (3)	476 (3)	629 (3)	866 (3)
Mittel	m ³ /h			391 (3)	425 (3)	544 (3)	765 (3)	883 (3)	
Niedrig	m ³ /h	340 (3)		374 (3)	442 (3)	663 (3)	782 (3)		
Schallleistungspegel	Hoch	Mittel	dB(A)	45 (4)	48 (4)	55 (4)		59 (4)	
		Niedrig	dB(A)	41 (4)	44 (4)	50 (4)	51 (4)	54 (4)	
		Niedrig	dB(A)	36 (4)	39 (4)	45 (4)	47 (4)	51 (4)	
Schalldruckpegel	Hoch	Mittel	dB(A)	34 (5)	35 (5)	42 (5)		46 (5)	
		Niedrig	dB(A)	29 (5)	30 (5)	39 (5)	38 (5)	42 (5)	
		Niedrig	dB(A)		25 (5)	32 (5)	34 (5)	39 (5)	
Rohrleitungsanschlüsse	Kondensatleitung	AD	mm	19					
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			WRC-HPC					
	Kabel-Fernbedienung			MERCA / SRC-HPA					
Spannungsversorgung	Phase/Frequenz/Spannung		Hz/V	1~ / 50 / 230					

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)						
Innengerät	€	363	376	431	520	557

Optionen brutto (zzgl. MwSt.)			
Kabel-Fernbedienung	MERCA	€	161
Kabel-Fernbedienung	SRC-HPA	€	73
Infrarot-Fernbedienung	WRC-HPC	€	32

(1) Kühlen: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK, Eintrittswassertemp. 7 °C, Wassertemperaturanstieg 5 K (2) Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK – Eintrittswasser 50 °C
 (3) Luftstrom bei ESP von 0 Pa (4) Schallleistungspegel gemäß ISO3741 (5) Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrofon gemessen.