

Wandgerät

Für Räume ohne Zwischendecken oder ohne freien Platz auf dem Boden

- › Flache Vorderblende lässt sich einfach ins Interieur integrieren und kann auf einfache Weise gereinigt werden
- › Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekte
- › Geräte der Größe 15 wurden speziell für kleine und gut isolierte Räume entwickelt, wie z. B. Hotelschlafzimmer, kleine Büros usw.
- › Niedrigerer Energieverbrauch dank des speziell entwickelten DC-Ventilatormotors
- › Die Luft wird dank der 5 verschiedenen Austrittswinkel komfortabel nach oben und unten verteilt; die Winkel können über die Fernbedienung programmiert werden
- › Wartungsarbeiten können von der Vorderseite der Anlage aus vorgenommen werden



Innengerät			FXAQ	15P	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Kühlleistung	Nom.		kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizleistung	Nom.		kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Leistungsaufnahme – 50 Hz	Kühlen	Nom.	kW	0,017	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033	0,050
	Heizen	Nom.	kW	0,025	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039	0,060
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	290						
		Breite	mm	795				1.050		
		Tiefe	mm					238		
Gewicht	Gerät		kg	11				14		
Gehäuse	Farbe			Weiß (3,0Y8,5/0,5)						
Ventilator – Luftvolumenstrom – 50 Hz	Kühlen	Hoch / Niedrig	m³/min	7,0/4,5	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12	19/14
Luftfilter	Typ			Waschbares Harznetz						
Schalleistungspegel	Kühlen	Nom.	dBA	–						
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig	dBA	34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0	47,0/39,0
Kältemittel	Typ / GWP			R410A / 2.087,5						
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35						
	Gas	AD	mm	12,7						
	Kondensatableitung			VP13 (ID 13 / AD 18)						
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1N~ / 50 / 220–240						
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16						
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			BRC7E518						
	Vereinfachte, verkabelte Fernbedienung für Hotelzimmer			–						
	Verkabelte Fernbedienung			BRC1E52/B / BRC1D52						