



# 4-Wege Deckengerät

Einzigartiges Daikin-Gerät für hohe Räume ohne Zwischendecken oder ohne freien Platz auf dem Boden


- › Sogar Räume mit Decken bis zu 3,5 m können ganz einfach ohne Leistungsverluste beheizt oder gekühlt werden!
- › Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekte
- › Renovieren Sie einen Raum? Mit der Einzelregelung der Lamellen können eine oder mehrere Lamellen einfach über die verkabelte Fernbedienung geschlossen werden



- › Niedrigerer Energieverbrauch dank speziell entwickeltem, kleinem Rohrwärmetauscher, DC-Ventilatormotor und DC-Kondensatpumpe
- › Modernes Gerät verschmilzt einfach mit jedem Innendekor. Die Lamellen schließen ganz, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist
- › Optimaler Komfort garantiert mit automatischer Anpassung des Luftstroms an die erforderliche Last
- › Über die Fernbedienung sind 5 verschiedene Austrittswinkel zwischen 0° und 60° programmierbar



- › Standard-Kondensatpumpe mit 500 mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit



Innengerät			FXUQ	71A	100A
Kühlleistung	Nom.		kW	8,0	11,2
Heizleistung	Nom.		kW	9,0	12,5
Leistungsaufnahme – 50 Hz	Kühlen	Nom.	kW	0,090	0,200
	Heizen	Nom.	kW	0,073	0,179
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	198	
		Breite	mm	950	
		Tiefe	mm	950	
Gewicht	Gerät		kg	26	27
Gehäuse	Farbe			Frisches Weiß	
	Material			Harz	
Ventilator – Luftvolumenstrom – 50 Hz	Kühlen	Hoch / Nom. / Niedrig	m³/min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig	m³/min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit	
Schalleistungspegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	–	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
Kältemittel	Typ / GWP			R410A / 2.087,5	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	9,52	
	Gas	AD	mm	15,9	
	Kondensatableitung			ID 20 / AD 26	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220–240/220–230	
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16	
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			BRC7C58	
	Vereinfachte, verkabelte Fernbedienung für Hotelzimmer			–	
	Verkabelte Fernbedienung			BRC1E52/B / BRC1D52	