


# Euroraster-Kassettengerät

Einzigartiges Design auf dem Markt, passt sich nahtlos in die Zwischendecke ein

- › Auf Kältemittel R-32 optimiert
- › Bündiger Einbau in Standard-Zwischendeckenmodule, nur 8 mm stehen über
- › Bemerkenswerte Mischung aus edlem Design und technischer Spitzenleistung, mit einem eleganten Äußeren in Weiß oder einer Kombination aus Silber und Weiß
- › Zwei optionale intelligente Sensoren steigern Energieeffizienz und Komfort
- › Geräte der Klasse 15, speziell auf kleinere, gut isolierte Räume wie Gästezimmer in Hotels, kleine Büros usw. ausgelegt
- › Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes



- › Optionaler Frischluftanschluss
- › Standard-Kondensatpumpe mit 850 mm Förderhöhe



Alle technischen Angaben zum FXZA-A finden Sie auf [my.daikin.at](http://my.daikin.at)

| Innengerät             |   | FXZA   | 15A   | 20A            | 25A            | 32A            | 40A            | 50A            |
|------------------------|---|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kühlleistung           | Gesamtleistung Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“            | kW     | 1,70  | 2,20           | 2,80           | 3,60           | 4,50           | 5,60           |
| Heizleistung           | Gesamtleistung Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“            | kW     | 1,90  | 2,50           | 3,20           | 4,00           | 5,00           | 6,30           |
| Leistungsaufnahme –    | Kühlen Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“                    | kW     | 0,043   |                |                | 0,045          | 0,059          | 0,092          |
|                        | Heizen Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“                    | kW     | 0,043   |                |                | 0,045          | 0,059          | 0,092          |
| Abmessungen            | Gerät Höhe x Breite x Tiefe                               | mm     | 260x575x575   |                |                |                |                |                |
| Gewicht                | Gerät   | kg     | 15,5  |                |                | 16,5           |                | 18,5           |
| Gehäuse                | Material  |        | Verzinktes Stahlblech   |                |                |                |                |                |
| Geräteblende           | Modell  |        | BYFQ60C4W1W   |                |                |                |                |                |
|                        | Farbe   |        | Weiß (N9.5)   |                |                |                |                |                |
|                        | Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe                         | mm     | 46x620x620  |                |                |                |                |                |
|                        | Gewicht   | kg     | 2,8   |                |                |                |                |                |
| Geräteblende 2         | Modell  |        | BYFQ60C4W1S   |                |                |                |                |                |
|                        | Farbe   |        | SILBER  |                |                |                |                |                |
|                        | Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe                         | mm     | 46x620x620  |                |                |                |                |                |
|                        | Gewicht   | kg     | 2,8   |                |                |                |                |                |
| Geräteblende 3         | Modell  |        | BYFQ60B2W1  |                |                |                |                |                |
|                        | Farbe   |        | Weiß (RAL 9010)   |                |                |                |                |                |
|                        | Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe                         | mm     | 55x700x700  |                |                |                |                |                |
|                        | Gewicht   | kg     | 2,7   |                |                |                |                |                |
| Geräteblende 4         | Modell  |        | BYFQ60B3W1  |                |                |                |                |                |
|                        | Farbe   |        | Weiß (RAL 9010)   |                |                |                |                |                |
|                        | Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe                         | mm     | 55x700x700  |                |                |                |                |                |
|                        | Gewicht   | kg     | 2,7   |                |                |                |                |                |
| Ventilator             | Luftvolumenstrom – Kühlen Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“ | m³/h   | 510   | 522            | 540            | 600            | 690            | 840            |
|                        | 50 Hz Heizen Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“              | m³/h   | 510   | 522            | 540            | 600            | 690            | 840            |
| Luftfilter             | Typ   |        | Kunststoffnetz  |                |                |                |                |                |
| Schalleistungspegel    | Kühlen Bei Ventilatorumdrehzahl „Hoch“                    | dB(A)  | 49  |                | 50             | 51             | 54             | 60             |
| Schalldruckpegel       | Kühlen Ventilatorumdrehzahl Niedrig / Mittel / Hoch       | dB(A)  | 25,5/28,0/31,5  | 25,5/29,5/32,0 | 25,5/30,0/33,0 | 26,0/30,0/33,5 | 28,0/32,0/37,0 | 33,0/40,0/43,0 |
|                        | Heizen Ventilatorumdrehzahl Niedrig / Mittel / Hoch       | dB(A)  | 25,5/28,0/31,5  | 25,5/29,5/32,0 | 25,5/30,0/33,0 | 26,0/30,0/33,5 | 28,0/32,0/37,0 | 33,0/40,0/43,0 |
| Kältemittel            | Typ / GWP   |        | R-32 / 675  |                |                |                |                |                |
| Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit AD  | mm     | 6,35  |                |                |                |                |                |
|                        | Gas AD  | mm     | 9,52  |                |                | 12,7           |                |                |
|                        | Kondensatableitung  |        | VP20 (ID 20 / AD 26)  |                |                |                |                |                |
| Spannungsversorgung    | Phase / Frequenz / Spannung                               | Hz / V | 1~/50/60/220-240/220  |                |                |                |                |                |
| Stromstärke – 50 Hz    | Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)                      | A      | 6   |                |                |                |                |                |
| Regelungssysteme       | Infrarot-Fernbedienung                                    |        | BRC7EB530W (altes Design) / BRC7F530W (weiße Blende) / BRC7F530S (graue Blende) (1) |                |                |                |                |                |
|                        | Kabel-Fernbedienung                                       |        | BRC1H52W/S/K  |                |                |                |                |                |

Abmessungen ohne Reglerbox

(1) Muss mit der Kabel-Fernbedienung „Madoka“ kombiniert werden.