

Technische Produktdaten für RXA-A

					RXA20A5V1B	RXA25A5V1B	RXA35A5V1B	RXA42A2V1B	RXA50A2V1B	RXA20A2V1B (G)
Abmessungen	Gerät		Höhe	mm	550	550	550	735	735	550
			Breite	mm	765	765	765	825	825	765
			Tiefe	mm	285	285	285	300	300	285
Gewicht	Gerät		kg		32	32	32	46	46	32
Verdichter	Compressor==Type				Vollhermetischer Schwingverdichter	Vollhermetischer Schwingverdichter	Vollhermetischer Schwingverdichter			Vollhermetischer Schwingverdichter
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung	Min.	°C TK	-10	-10	-10			-10
			Max.	°C TK	46	46	46			46
	Heizen	Umgebung	Min.	°C Feuchtkugel	-15	-15	-15			-15
			Max.	°C Feuchtkugel	18	18	18			18
Schalldruckpegel	Kühlung		Nom.	dBA	46	46	49	48	48	46
	Heizen		Nom.	dBA	47	47	49	48	48	47
Kältemittel	Type				R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Füllmenge		kg		0.76	0.76	0.76	1.30	1.30	0.76
	Füllmenge		TCO2-Äquivalent		0.52	0.52	0.52	0.88	0.88	0.52
	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
Piping connections	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge			kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)			0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
Standardzubehör	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	M	15.0	15.0	15.0			15.0
	Ablassstopfen				1	1	1	1	1	1
	Installationsanleitung				1	1	1	1	1	1
	Etikett für Kältemittelfüllmenge				1	1	1	1	1	1
	Mehrsprachige Etiketten über fluoridierte Treibhausgase				1	1	1	1	1	1
Spannungsversorgung	Allgemeine Schutzmaßnahmen				1	1	1	1	1	1
	Phase				1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequenz		Hz		50	50	50	50	50	50
	Spannung		V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Hinweise					(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase	(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase	(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase	(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase	(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase	(1) - Enthält fluoridierte Treibhausgase
					(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich	(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich	(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich	(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich	(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich	(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich
					(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten
Verdichter	Compressor==Type							Vollhermetischer Schwingverdichter	Vollhermetischer Schwingverdichter	
Piping connections	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge			kg/m				0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)	
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	M				20.0	20.0	