

Bi-Flow Multi Inverter-Konsolen GEH

- Doppelausblas: Luftausblas oben und unten oder nur oben
- Mikroprozessor und LCD IR-FB
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Regenerierbarer Luftfilter



Konsolgerät		GEH-09-K6-I	GEH-12-K6-I	GEH-18-K6-I
Nennleistungen ¹⁾				
Kühlung (nenn)	W	2700	3520	5200
Regelbereich	W	700 - 3100	800 - 3950	1260 - 6600
Heizung (nenn)	W	2900	3800	5330
Regelbereich	W	600 - 3200	900 - 4400	1120 - 6680
Umluft	m ³ /h	500-250	600-280	700-320
Energieeffizienz	Klasse	Kühlung: A++	Kühlung: A++	Kühlung: A++
		Heizung: A+	Heizung: A+	Heizung: A+
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A)	39-20	42-21	45-22
Rohrleitung	Zoll-mm	1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6
Anschluss		3/8 - 10	3/8 - 10	1/2 - 12
Maße H - B - T	mm	600 - 700 - 215	600 - 700 - 215	600 - 700 - 215
Gewicht	kg	15	15	15

Multi-Inverter Kassettengeräte GKH-B

- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Formschönes, flaches Ansaug- und Luftaustrittsgitter (Höhe 40 mm)
- Motorisch gesteuerter Luftausblas
- Regenerierbarer Luftfilter
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)



Kassettengerät		GKH-12-BB-K6	GKH-18-BB-K6	GKH-24-BC-K6
Nennleistungen ¹⁾				
Kühlung (nenn)	W	3500	4500	7100
Regelbereich	W	1400 - 3900	1500 - 4900	1900 - 7300
Heizung (nenn)	W	4000	5000	8000
Regelbereich	W	1500 - 4300	1500 - 5300	1900 - 8400
Umluft (max)	m ³ /h	650	710	1280
Energieeffizienz	Klasse	Kühlung: A++	Kühlung: A++	Kühlung: A++
		Heizung: A+	Heizung: A+	Heizung: A+
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A)	41-31	44-35	41-33
Rohrleitung	Zoll-mm	1/4 - 6	1/4 - 6	3/8 - 10
Anschluss		3/8 - 10	1/2 - 12	5/8 - 16
Maße H - B - T	mm	240 - 596 - 596	240 - 596 - 596	240 - 840 - 840
Gewicht	kg	20	20	26

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen:

Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur.

Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerät; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 Sek.



Zubehör		GEH	GKH
Bezeichnung	Bestell-Nr.		
Kabel-Fernbedienung	GR-XK19	-	•
Zusatz-Tauwasserpumpe	B-3068N	•	-
Zusatz-Tauwasserpumpe mit 2,0-Liter-Tank und Förderhöhe 5 Meter	B-3069B	-	•