

ULISSE DCI ECO

SPLIT-BODENGERÄT, DAS GANZ FLEXIBEL INSTALLIERT UND VERSETZT WERDEN KANN

- > BODEN-KLIMAGERÄT DC INVERTER, NUR KÜHLUNG
- > NUR 24 CM TIEFE FÜR DIE FESTE ODER MOBILE BODENINSTALLATION
- > KOMPAKTER KONDENSWASSERKASTEN, SPEZIELL FÜR FENSTERBRETT ODER BALKONS ENTWICKELT
- > DAS KONDENSWASSER VERDAMPFT AUTOMATISCH DURCH DEN KASTEN
- > MIT DIGITALER IR-FERNBEDIENUNG MIT PROGRAMMIERBAREM 24H-ZEITSCHALTER, NIGHT SET BACK, ZUM EINSCHALTEN VON KLIMAGERÄT, ENTFEUCHTER ODER NUR LÜFTUNG, ZUR DIGITALEN TEMPERATURREGULIERUNG UND ZUR RAUMTEMPERATURKONTROLLE DURCH DEN EINGEBAUTEN TEMPERATURFÜHLER
- > DOPPELTER TEMPERATURFÜHLER (FERNBEDIENUNG UND INTERNE EINHEIT)
- > AUTOMATISCHE „I FEEL-FUNKTION“ UND DRY-FUNKTION
- > DREI GESCHWINDIGKEITEN PER FERNBEDIENUNG WÄHLBAR UND AUTOMATISCHE VARIABLE GESCHWINDIGKEIT IM AUTOMATIKMODUS DANK DC-INVERTER-MOTOR
- > DIE LUFT WIRD VON VORNE ANGESAUGT, DESHALB KANN DAS GERÄT AUCH ZWISCHEN ZWEI WÄNDEN AUFGESTELLT WERDEN
- > MIT AEROQUIP-SCHNELLVERBINDERN ZUM RASCHEN ANSCHLIEßEN UND ABKLEMMEN DES KASTENS, WENN AUF FESTSTEHENDE INSTALLATION UMGERÜSTET WERDEN SOLL
- > VERSTELLBARER LUFTSTROM ZUR BESSEREN FRISCHLUFTVERTEILUNG
- > WASCHBARE LUFTFILTER
- > AUTOMATISCHER NEUSTART NACH NETZAUSFALL
- > ELEKTRONISCHE ÜBERDRUCKSICHERUNG DES KOMPRESSORS
- > LEISTUNGSSTARKER TWIN-ROTARY-ROTATIONS-KOMPRESSOR
- > ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE MONTAGE DES AUßENGERÄTS
- > VERLÄNGERUNGEN IN 2 BIS 4 M LÄNGE AUF WUNSCH

THE CONSOLE UNIT THAT YOU CAN INSTALL AND MOVE BY YOURSELF

- > DC INVERTER FLOOR CONSOLE, COOLING ONLY
- > ONLY 24 CM DEPTH, SUITABLE FOR FIXED OR MOVEABLE FLOOR INSTALLATIONS
- > SMALL CONDENSING CASE, SPECIFICALLY DESIGNED TO BE PLACED ON BALCONY OR WINDOW
- > AUTOMATIC CONDENSATE VAPORIZATION THROUGH THE OUTDOOR UNIT
- > INFRARED REMOTE CONTROL WITH 24H DIGITAL TIMER, NIGHT SET BACK, START-UP OF AIR-CONDITIONING OR DEHUMIDIFYING OR VENTILATION ONLY MODES, TEMPERATURE DIGITAL ADJUSTMENT AND ROOM TEMPERATURE CONTROL BY A SPECIAL SENSOR INSIDE THE REMOTE CONTROL
- > DOUBLE TEMPERATURE SENSOR (ON REMOTE CONTROL/ON INDOOR UNIT)
- > "I FEEL" FEATURE AND DRY FUNCTION
- > THREE MANUAL SPEED FAN BY REMOTE CONTROL AND FULL DC INVERTER VARIABLE SPEED IN AUTO MODE
- > FRONTAL AIR-INTAKE, MAKING POSSIBLE ITS PLACEMENT EVEN BETWEEN TWO WALLS
- > AEROQUIP QUICK CONNECTORS TO EASILY DISCONNECT AND RE-CONNECT THE OUTDOOR UNIT FOR A FIXED INSTALLATION
- > ADJUSTABLE AIR LOUVER, GRANTING THE BEST FRESH AIR DIFFUSION
- > WASHABLE AIR FILTERS
- > AUTO RESTART AFTER A POWER SUPPLY BLACK OUT
- > ELECTRONIC PROTECTION AGAINST OVER-PRESSURES
- > HIGH EFFICIENCY TWIN ROTARY COMPRESSOR
- > ACCESSORIES FOR THE OUTSIDE FIXED INSTALLATION OF THE CASE SUPPLIED WITH THE UNIT
- > OPTIONAL PIPE-EXTENSION KITS CONNECTING INDOOR AND OUTDOOR UNITS (2 AND 4M)

702018131 - 10/2018

MODELL / MODEL	ULISSE	
MAX. KÄLTELEISTUNG / MAX. COOLING CAPACITY	KW	4,00
KÄLTELEISTUNG ZU PROJEKTBEDINGUNGEN (PDESIGN C) / DESIGN LOAD (PDESIGN C)	KW	3,7
SAISONALE ENERGIEEFFIZIENZ (SEER) / SEASONAL EFFICIENCY (SEER)		5,2
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ENERGY EFFICIENCY CLASS		A
SAISONALER ENERGIEVERBRAUCH / ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	KWH/ANNUM	250
LUFTLEISTUNG (H-M-N) / AIR FLOWRATE (H-M-L)	M ³ /H	400-375-335
ENTFEUCHTEN / DEHUMIDIFICATION	L/H	1,9
LÜFTGESCHWINDIGKEITEN (IG / AG) / FAN SPEEDS (INDOOR / OUTDOOR)	NR.	3 + AUTO / 1
SCHALLDRUCK IG (H-M-N) / SOUND PRESSURE INDOOR (H.M.L.)	DB(A)	37-36-34
SCHALLDRUCK AG (A) / SOUND PRESSURE OUTDOOR (H.)	DB(A)	42
STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY	V/PH/HZ	230/1/50
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME / MAX ELECTRIC INPUT	KW/A	1,6 / 7,6
KÄLTEMITTEL / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP KÄLTEMITTEL / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
KÄLTEMITTEL-FÜLLMENGE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,75 / 0,506
STANDARD-ROHRLÄNGE / STANDARD PIPE LENGHT	M	2
ZUSATZ-ROHRLÄNGE / ADDITIONAL PIPE LENGHT	M	2-4
MAX. HÖHENUNTERSCHIED ZWISCHEN DEN EINHEITEN (AG OBEN) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (OUTDOOR ON THE TOP)	M	1,2
MAX. HÖHENUNTERSCHIED ZWISCHEN DEN EINHEITEN (AG UNTEN) / MAX. HEIGHT BETWEEN UNITS (INDOOR ON THE TOP)	M	5,2
NETTOGEWICHT IG / AG / NET WEIGHT INDOOR / OUTDOOR	KG	44 / 15
NETTOABMESSUNGEN IG (H/B/T) / NET DIMENSION INDOOR (H/W/D)	MM	790X580X245
NETTOABMESSUNGEN AG (H/B/T) / NET DIMENSION OUTDOOR (H/W/D)	MM	490X525X250

