

Hitachi Multizone-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAM-110NP5E
Nennkälteleistung	10,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,5-12,5 kW
Nennheizleistung	12,00 kW
Regelbereich / Heizen	1,5-12,7 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	2-5
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	6,25 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,22 W/W
Luftvolumenstrom	4000 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	54 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	54 dB(A)
Schallleistungspegel	68 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	3,10 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	3,16 kW
Stromaufnahme/Kühlen	19,60 A
Stromaufnahme/Heizen	21,70 A
Empfohlene Absicherung, träge	25 A
Steuerleitung	4x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	950/850/370 mm
Gewicht	76,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	5x6,35/3x9,52/2x12,7 mm
Werkseitige Füllmenge	R32/2,4 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	75,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.