

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Innengerät		KRX-09AEXI	KRX-12AEXI	KRX-18AEXI	KRX-24AEXI
	Außengerät		KRX-09AEXO	KRX-12AEXO	KRX-18AEXO	KRX-24AEXO
Leistung durchschn. (min-max)	Kühlen	kW	2,6(1,2÷3,4)	3,5(1,4÷4,6)	5,3(2,0÷6,2)	7,2(2,1÷8,4)
	Heizen	kW	2,9(0,8÷3,4)	4,1(0,9÷5,1)	5,7(1,3÷7,0)	7,6(2,1÷9,4)
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	Standard	W/W	6,8	6,3	6,7	6,4
SCOP	Standard	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Leistungsaufnahme durchschn. (min-max)	Kühlen	W	737(100÷1312)	1250(110÷1740)	1500(150÷2220)	2260(230÷3010)
	Heizen	W	811(140÷1380)	1170(150÷1830)	1390(220÷2330)	2110(330÷3150)
Betriebsstrom durchschn. (min-max)	Kühlen	A	3,1(0,4÷6,0)	5,4(0,5÷7,6)	6,5(0,7÷9,7)	9,8(1,0÷13,1)
	Heizen	A	3,5(0,6÷6,3)	5,1(0,7÷8,0)	6,0(1,0÷10,1)	9,2(1,4÷13,7)
Luftvolumenstrom	Innen	m³/h	486/433/329	550/490/360	810/720/550	1050/970/650
	Außen	m³/h	2000	2000	2100	2700
Arbeitsbereich Kühlen/Heizen	Innen	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	Außen	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Schalldruckpegel	Innen	dB(A)	41/35/29/20	41/37/30/23	45/41/33/24	46/44/35/27
	Außen	dB(A)	55	55	57	59
Abmessungen netto B/H/T	Innen	mm	717/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
	Außen	mm	770/555/300	770/555/300	800/554/333	845/702/363
Transportabmessungen B/H/T	Innen	mm	785/375/285	875/375/285	1045/405/305	1195/420/315
	Außen	mm	900/585/345	900/585/345	920/615/390	965/765/395
Gewicht netto	Innen	kg	7,8	8,2	10,8	14,3
	Außen	kg	27,0	27,2	37,0	50,0
Transportgewicht	Innen	kg	10,3	10,9	14,3	18,2
	Außen	kg	29,4	29,7	39,9	53,1
Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Gesamtlänge der Installation		m	25	25	30	50
Max. Höhendifferenz bei Installation		m	10	10	20	25
Spannungsversorgung	Außen	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Sicherung	Außen	A	10	16	16	20
Netzkabel	Außen	Anz. Adern x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Steuerungsleitungen	Innen – Außen	Anz. Adern x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Werkseitige Kältemittelmenge bis 5 lfm		kg	0,7	0,8	1,25	1,6
Zusätzliche Kältemittelmenge über 5 lfm		g/m	12	12	12	24

FÜR PREISE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE KAISAI VERTRIEBSPARTNER.

ZUBEHÖR UND STEUERUNGEN



FERNBEDIENUNG
KABELLOS
RG66A1



FERNBEDIENUNG
KABELLOS
**RG57
(OPTIONAL)**



STEUERUNG
KABELGEBUNDE
**KJR-120X2
(OPTIONAL)**



ZENTRALE
STEUERUNG
**CCM03
(OPTIONAL)**