

Multi-Split-Inverter-Systeme   Rastermaß-Kassetten (60x60)		Einphasig				
		2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW	6.0 kW
Cooling capacity (Nominal)	kW	2	2,5	3,5	5	6
Heating capacity (Nominal)	kW	3,2	3,6	3,6	6,8	8,5
Indoor dimension (Height)	mm	243	243	243	243	243
Indoor net weight	kg	15	15	15	15	15

1) Messpositionen - Innengerät: 1,5 m unterhalb des Geräts; Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatorumdrehzahl.

Bei Kombination eines 3,5-kW-Innengeräts mit dem Außengerät CU-2Z35TBE beträgt die Heizleistung 4,2 kW.  
Bei Kombination eines 5,0-kW-Innengeräts mit dem Außengerät CU-2Z35TBE beträgt die Heizleistung 5,3 kW.

\* Nur mit Bedieneinheiten und Konnektivitätslösungen für PACI-Klimasysteme kompatibel. Weitere Informationen bei „Regelung und Konnektivität“.

## Zubehör