

Technische Daten

Variante	DKT 21-4	DKT 51-4	DKT 71-4
Kühlleistung	2.20 kW	4.10 kW	6.70 kW
Heizleistung	1.90 kW	6.80 kW	11.50 kW
Luftvolumenstrom Stufen	360/450/660 m³/h	485/625/900 m³/h	500/825/1160 m³/h
Schalldruckpegel je Stufe	23/28/38 dB(A)	33/39/48 dB(A)	28/37/44 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Schutzart	X0	X0	X0
Elektr. Nennleistungsaufnahme	60 W	90 W	90 W
Elektr. Nennstromaufnahme	0.27 A	0.41 A	0.46 A
Betriebsdruck Medium, max.	1400 kPa	1400 kPa	1400 kPa
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen	0.4 m³/h	1.1 m³/h	1.52 m³/h
Nennvolumenstrom Medium, Heizen	0.1	0.6	0.99
Nenndruckverluste, intern Kühlen	13.7 kPa	13.1 kPa	23.2 kPa
Nenndruckverluste, intern Heizen	31.4 kPa	29.2 kPa	13.6 kPa
Kondensatanschluss	16 mm	16 mm	16 mm
Serienfarbton	weiß	weiß	weiß
Abmessungen Abdeckung, H/B/T	30/720/720 mm	30/720/720 mm	30/960/960 mm
Gewicht	21.5 kg	24.5 kg	26 kg