

Technische Daten

Variante	KWK 135 EC ZW	KWK 175 EC ZW	KWK 225 EC ZW	KWK 265 EC ZW	KWK 345 EC ZW	KWK 395 EC ZW	KWK 525 EC ZW	KWK 605 EC ZW	KWK 735 EC ZW	KWK 875 EC ZW
Kühlleistung	1.31 kW	1.75 kW	2.18 kW	2.60 kW	3.43 kW	3.89 kW	5.22 kW	6.06 kW	7.34 kW	8.78 kW
Heizleistung	1.63 kW	2.06 kW	2.58 kW	2.95 kW	3.81 kW	4.30 kW	5.69 kW	6.44 kW	7.76 kW	9.16 kW
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Schutzart	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0
Elektr. Nennleistungsaufnahme	31 W	33 W	35 W	36 W	35 W	36 W	58 W	61 W	77 W	82 W
Elektr. Nennstromaufnahme	0.13 A	0.14 A	0.15 A	0.16 A	0.15 A	0.16 A	0.25 A	0.27 A	0.33 A	0.36 A
Betriebsdruck Medium, max.	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa	1500 kPa
Mediumanschlüsse	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen	0.23 m³/h	0.3 m³/h	0.37 m³/h	0.45 m³/h	0.59 m³/h	0.67 m³/h	0.9 m³/h	1.04 m³/h	1.26 m³/h	1.51 m³/h
Nennvolumenstrom Medium, Heizen	0.28	0.35	0.44	0.51	0.65	0.74	0.98	1.11	1.33	1.57
Nenndruckverluste, intern Kühlen	14.4 kPa	17.1 kPa	18.3 kPa	19.4 kPa	26.8 kPa	27.5 kPa	25.7 kPa	27.6 kPa	27.7 kPa	27.8 kPa
Nenndruckverluste, intern Heizen	18 kPa	20.2 kPa	21.7 kPa	22.1 kPa	29.8 kPa	30.4 kPa	28 kPa	29.4 kPa	29.3 kPa	29 kPa
Mediuminhalt	0.7 l	0.7 l	1 l	1 l	1.4 l	1.4 l	1.7 l	1.7 l	2 l	2 l
Kondensatanschluss	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Gewicht	11.4 kg	11.9 kg	14.2 kg	15 kg	20.2 kg	21.2 kg	23.6 kg	25.1 kg	27.5 kg	29 kg