

Technische Daten

Variante	MVW 222	MVW 282	MVW 362	MVW 452	MVW 562
Kühlleistung	2.20 kW	2.80 kW	3.60 kW	4.50 kW	5.60 kW
Heizleistung	2.40 kW	3.20 kW	4.00 kW	5.00 kW	6.30 kW
Kältemittel	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Einsatzbereich Raumvolumen ca	70.0/	90.0/	110.0/	140.0/	180.0/
Arbeitsbereich Innengerät	17-30 °C	17-30 °C	17-30 °C	17-30 °C	17-30 °C
Ventilatorstufen	7	7	7	7	7
Luftvolumenstrom Stufen	356-422 m³/h	316-417 m³/h	488-656 m³/h	424-594 m³/h	547-747 m³/h
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät	29 / 31 / - / - / - dB(A)	29 / 31 / - / - / - dB(A)	30 / 33 / - / - / - dB(A)	31 / 35 / - / - / - dB(A)	34 / 38 / - / - / - dB(A)
Schallleistung Innengerät max.	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)	50 dB(A)	53 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Kältemittelanschluss Saugleitung	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
Kondensatablaufanschluss Ø	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Abmessungen Innenmodul H/B/T	280/835/203 mm	280/835/203 mm	315/990/223 mm	315/990/223 mm	315/990/223 mm
Gewicht Innengerät/Außenteil	8.4 kg	9.5 kg	11.4 kg	12.8 kg	12.8 kg