

Technische Daten

Variante	PWN 35-1 HK	PWN 45-2 HK	PWN 75-3 HK	PWN 95-2 HK	PWN 105-3 HK
Kühlleistung	2.60 kW	4.70 kW	8.40 kW	15.70 kW	36.40 kW
Heizleistung	9.70 kW	19.00 kW	33.90 kW	54.90 kW	69.40 kW
Luftvolumenstrom Stufen	300-2850 m³/h	250-2550 m³/h	350-3900 m³/h	1270-8560 m³/h	715-7950 m³/h
Schalldruckpegel je Stufe	29-64 dB(A)	29-64 dB(A)	32-67 dB(A)	37-71 dB(A)	35-70 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Schutzart	S4	S4	S4	S4	S4
Elektr. Nennleistungsaufnahme	0.108 W	0.111 W	0.315 W	0.635 W	0.635 W
Elektr. Nennstromaufnahme	0.77 A	0.83 A	2.1 A	4.24 A	4.16 A
Betriebsdruck Medium, max.	160 kPa	160 kPa	160 kPa	160 kPa	160 kPa
Mediumanschlüsse	R 3/4	R 3/4	R 3/4		
Nennvolumenstrom Medium, Heizen	0.43	0.83	1.49	2.41	3.05
Nenndruckverluste, intern Heizen	2.4 kPa	5.7 kPa	11.8 kPa	12.3 kPa	9.4 kPa
Kondensatanschluss	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Gewicht	20 kg	21 kg	26 kg	38 kg	40 kg