



Wandgerät		WLT 21	WLT 31	WLT 51	WLT 61	WLT 71	WLT 81
Nennleistungen ¹⁾							
Kühlung	W	2100	2800	4700	6000	6900	8500
Umluft (max)	m ³ /h	375	425	720	850	1275	1400
Mediümschlüsse	mm	12	12	15	15	18	18
Nennvolumenstrom Medium	m ³ /h	0,35	0,46	0,80	1,0	1,22	1,49
Nennndruckverluste intern	kPa	9,5	20,5	21,0	22,5	21,7	33,5
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leist.-Aufnahme	W	45	47	60	76	80	86
Stromaufnahme Kühlung	A	0,16	0,17	0,23	0,30	0,34	0,39
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A)	26-33	28-36	33-38	35-40	40-42	40-43
Maße H x B x T	mm	298 - 880 - 180	305 - 990 - 180	360 - 1172 - 206	360 - 1172 - 206	365 - 1450 - 215	365 - 1450 - 215
Gewicht	kg	9	10	16	17	24	25

1) Kühlleistung bei 27° C TK und 19° C FK Lufteintrittstemperatur 7° C Kaltwassereintritt, dT=5K

2) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen Abstand von einem Meter.

Serienmäßig sind alle Geräte mit einer elektronischen Regelung ausgestattet. Auf Wunsch können die Wandgeräte auch ohne Elektronik für GLT und externe Ansteuerung geliefert werden.

Zubehör

Bezeichnung		
	Kabelfernbedienung (bei elektronischer Regelung)	C-WLT-FB-2
	Kabelfernbedienung (bei mechanischer Regelung)	ET-342
	Präzisions-Raumthermostat mit digitaler Soll- und Isttemperatur-Anzeige sowie automatischer Ventilator-drehzahlregelung	C-RT-02-AC
	Tauwasserpumpe mit Förderhöhe 12 Meter (Weitere Pumpen siehe Seite 57)	B-3068N
	Störmeldemodul	B-BST-02