

SPECTRUM PLUS

BAUREIHE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- 2-Stufen-Kompressor
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- verstecktes Display
- 7 Lüfterstufen
- automat. Betriebsart mit einstellbarer Temp.
- Temperatur im Heizmodus von 8–30 °C einstellbar
- Heizen bis zu einer Außentemperatur von –30 °C
- Lamellenbewegungen horizontal sowie vertikal
- „I FEEL“ Funktion

STANDARDZUBEHÖR

- Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und Silberionenfilter SAF-OPWS4
- Cold Plasma-Ionisorator
- WLAN-Modul
- On/Off-Freigabekontakt
- Außeneinheit mit beheiztem Chassis
- Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Module G2S, G2S-T
- Redundanzmodul SCMI-03S für Serverräume
- BACNET-Gateway SBG-01
- Kabelfernbedienung SWC-02, XK19
- Zentralfernbedienung SCC-16, SCC-36
- SAI-01 Störmeldemodul



ASH-09BIS2/W
ASH-13BIS2/W
ASH-18BIS2/W
ASH-24BIS2/W



DC INVERTER PLASMA+TEC 



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASH-09BIS2/W	ASH-13BIS2/W	ASH-18BIS2/W	ASH-24BIS2/W
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 3,5	3,6 / 4,2	5,3 / 6,2	7,1 / 7,1
Frequenz / Spannung	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	7,5 / 4,4	6,5 / 4,1
Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C)	-		A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A+ / (A+ , A+++ , A)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	44/43/38/36/31/24/22	44/43/38/36/31/24/22	46/44/42/39/36/34/32	50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35
	Außen	dB(A)	53	54	56	58
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	980 x 790 x 427 / 16,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	Außen	mm/kg	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 61,0	1003 x 790 x 427 / 65,0
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24