

KEYON BAUREIHE

ECOLOGICAL REFRIGERANT  R32

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- verstecktes Display
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN-Modul
- Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Module G2S, G2S-T
- Redundanzmodul SCMI-03S für Serverräume
- BACNET-Gateway SBG-01
- Kabelfernbedienung SWC-02, XK19
- Zentralfernbedienung SCC-16, SCC-36
- SAI-01 Störmeldemodul



NEU

Die Inneneinheiten sind mit der Multi Variable Baureihe kombinierbar



SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK



DC INVERTER **PLASMA+TEC** 



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			SIH-09BIK + SOH-09BIK	SIH-12BIK + SOH-12BIK	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,4
Frequenz / Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,6/4,2	6,5/4,1	6,4/4,0	6,1/4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C)	-		A++ / (A+, A+++ , B)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	40/38/34/23	41/38/36/35/32/29/23	44/42/41/38/37/34/31	48/44/40/34
	Außen	dB(A)	51	52	53	57
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	770×251×190 / 8,5	849×289×215 / 10,5	972×300×225 / 13,5	972×300×225 / 13,5
	Außen	mm/kg	732×550×330 / 25	732×550×330 / 25	732×550×330 / 26,5	965×700×396 / 46
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24