

Technische Daten			MCY-MHP0404HS8-E
Leistungscode	HP		4
Kühlleistung	kW	❄️	12,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	2,82
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,29
Wirkungsgrad ESEER		❄️	9,47
Betriebsstrom	A	❄️	4,50
Heizleistung	kW	🔥	12,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	2,57
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,19
Betriebsstrom	A	🔥	4,20
Luftmenge	m³/h		5660
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	52
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	66,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	67,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		46 / 48
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		62 / 65
Kompressortyp			1x Twin Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G1,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		4,50 / 4,20
Betriebsstrom (max.)	A		12,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		8
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		125

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0404HS-E
Leistungscode	HP		4
Kühlleistung	kW		12,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		2,83
Wirkungsgrad EER	W/W		4,28
Wirkungsgrad ESEER			9,42
Betriebsstrom	A		13,00
Heizleistung	kW		12,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		2,59
Wirkungsgrad SCOP			4,17
Betriebsstrom	A		12,00
Luftmenge	m³/h		5660
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		52
Schallleistungspegel	dB(A)		66
Schallleistungspegel	dB(A)		69
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		46 / 48
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		62 / 65
Kompressortyp			1x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Empfohlene Absicherung	A		20
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G2,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		13,00 / 12,00
Betriebsstrom (max.)	A		23,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		8
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		127

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0504HS-E
Leistungscode	HP		5
Kühlleistung	kW	❄️	14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	3,50
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,00
Wirkungsgrad ESEER		❄️	9,23
Betriebsstrom	A	❄️	15,90
Heizleistung	kW	🔥	16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	3,75
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,24
Betriebsstrom	A	🔥	17,00
Luftmenge	m³/h		5820
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	53
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	68
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	70
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		46 / 48
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		62 / 65
Kompressortyp			1x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Empfohlene Absicherung	A		20
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G2,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		15,90 / 17,00
Betriebsstrom (max.)	A		26,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		10
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		127

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0504HS8-E
Leistungscode	HP		5
Kühlleistung	kW		14,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		3,47
Wirkungsgrad EER	W/W		4,03
Wirkungsgrad ESEER			9,29
Betriebsstrom	A		5,40
Heizleistung	kW		16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		3,72
Wirkungsgrad SCOP			6,71
Betriebsstrom	A		5,80
Luftmenge	m³/h		5820
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		53
Schallleistungspegel	dB(A)		68,0
Schallleistungspegel	dB(A)		69,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		46 / 48
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		62 / 65
Kompressortyp			1x Twin Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-20 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G1,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		5,40 / 5,80
Betriebsstrom (max.)	A		12,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		10
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		125

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0604HS8-E
Leistungscode	HP		6
Kühlleistung	kW		15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		4,25
Wirkungsgrad EER	W/W		3,65
Wirkungsgrad ESEER			9,74
Betriebsstrom	A		6,70
Heizleistung	kW		18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		4,27
Wirkungsgrad SCOP			4,38
Betriebsstrom	A		6,60
Luftmenge	m³/h		6050
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		54
Schallleistungspegel	dB(A)		68,0
Schallleistungspegel	dB(A)		70,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		47 / 49
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		65 / 65
Kompressortyp			1x Twin Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-20 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G1,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		6,70 / 6,60
Betriebsstrom (max.)	A		12,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		13
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		125

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0604HS-E
Leistungscode	HP		6
Kühlleistung	kW	❄️	15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	4,29
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,61
Wirkungsgrad ESEER		❄️	9,68
Betriebsstrom	A	❄️	19,20
Heizleistung	kW	🔥	18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	4,31
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,37
Betriebsstrom	A	🔥	19,30
Luftmenge	m³/h		6050
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	54
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	68
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	71
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		47 / 49
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		65 / 65
Kompressortyp			1x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Empfohlene Absicherung	A		25
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		19,20 / 19,30
Betriebsstrom (max.)	A		28,0
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		13
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		127

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP0806HS8-E
Leistungscode	HP		8
Kühlleistung	kW		22,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		6,67
Wirkungsgrad EER	W/W		3,36
Wirkungsgrad SEER			8,09
Wirkungsgrad ESEER			8,09
Betriebsstrom	A		10,6
Heizleistung	kW		22,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		5,20
Wirkungsgrad COP	W/W		4,31
Wirkungsgrad SCOP			4,50
Betriebsstrom	A		8,2
Luftmenge	m³/h		8460
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		58
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		59
Schallleistungspegel	dB(A)		75
Schallleistungspegel	dB(A)		75
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		50 / 50
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		67 / 67
Kompressortyp			Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 20
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		10,6
Betriebsstrom (nom.)	A		10,6 / 8,2
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		12
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		4,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1740 x 990 x 390
Gewicht	kg		147

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MCY-MHP1006HS8-E
Leistungscode	HP		10
Kühlleistung	kW	❄️	28,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	9,34
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,00
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,40
Betriebsstrom	A	❄️	14,5
Heizleistung	kW	🔥	28,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	7,00
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	4,00
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,38
Betriebsstrom	A	🔥	10,9
Luftmenge	m³/h		8820
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	59
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	60
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	77
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	77
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		50 / 50
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)		67 / 67
Kompressortyp			Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-5 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20 / +15
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 25
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		14,5
Betriebsstrom (nom.)	A		14,5 / 10,9
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		16
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		4,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1740 x 990 x 390
Gewicht	kg		147

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>