



Technische Daten – Unterdeckengerät								
Modell MMC-AP		0158HP-E	0188HP-E	0248HP-E	0278HP-E	0368HP-E	0488HP-E	0568HP-E
Nennkühlleistung	kW	4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Nennheizleistung	kW	5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00
Leistungscode		1,70	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Elektrische Daten								
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät						
Betriebsstrom	A	0,36	0,37	0,65	0,65	0,77	0,77	0,99
Leistungsaufnahme	kW	0,033	0,034	0,067	0,067	0,083	0,083	0,111
Anlaufstrom	A	0,54	0,55	0,97	0,97	1,16	1,16	1,49
Gehäuse	Weiß (Munsell / 10Y 9.3/0.4)							
Geräteabmessungen								
Höhe	mm	235	235	235	235	235	235	235
Breite	mm	950	950	1270	1270	1586	1586	1586
Tiefe	mm	690	690	690	690	690	690	690
Gerätgewicht	kg	24	24	30	30	39	39	39
Wärmeaustauscher	Beripptes Rohr							
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial	Nicht entflammbare Isolierung							
Ventilatoryp	Radialventilator							
Luftvolumenstrom								
Hoch	l/s	233	267	400	400	517	517	567
Mittel	l/s	192	200	283	283	375	425	458
Niedrig	l/s	150	150	208	208	283	333	350
Luftvolumenstrom								
Hoch	m³/h	840	960	1440	1440	1860	1860	2040
Mittel	m³/h	690	720	1020	1020	1350	1530	1650
Niedrig	m³/h	540	540	750	750	1020	1200	1260
Schalleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	48/45/43	49/46/43	51/49/46	51/49/46	54/51/48	56/53/50	56/53/50
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	36/34/28	37/35/28	41/36/29	41/36/29	44/38/32	44/41/35	46/42/36
Luftfilter	Standard-Langzeitfilter mitgeliefert							
Regler	Fernbedienung als Zubehör erhältlich							
Anschlussleitungen								
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	20	20	20	20	20	20	20

Unterdeckengerät							
Modell MMC-AP	0158HP-E	0188HP-E	0248HP-E	0278HP-E	0368HP-E	0488HP-E	0568HP-E
Nennkühlleistung in kW	4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Nennheizleistung in kW	5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00

Zubehör – Unterdeckengerät	
Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit (RBC-AX33CE: solange der Vorrat reicht)	RBC-AX33CE / neu: RBC-AXU31C-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeitzuhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE
Platine für Betriebs- und Störmeldungen sowie externe Sollwertvorgabe	TCB-PCUC2E
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260	

* Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
 *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus