



Technische Daten – Schmales Kanalgerät

Modell MMD-AP		0056 SPH1-E*	0074 SPH1-E	0094 SPH1-E	0124 SPH1-E	0154 SPH1-E	0184 SPH1-E	0244 SPH1-E	0274 SPH1-E
Nennkühlleistung	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00
Nennheizleistung	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00
Leistungscode		0,60	0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50	3,00
Elektrische Daten									
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät							
Betriebsstrom	A	0,29	0,29	0,29	0,31	0,32	0,39	0,75	0,75
Leistungsaufnahme	kW	0,038	0,039	0,039	0,043	0,045	0,054	0,105	0,105
Anlaufstrom	A	0,51	0,51	0,51	0,54	0,56	0,68	1,13	1,13
Gehäuse		Feuerverzinktes Stahlblech							
Geräteabmessungen									
Höhe	mm	210	210	210	210	210	210	210	210
Breite	mm	845	845	845	845	845	845	1140	1140
Tiefe	mm	645	645	645	645	645	645	645	645
Gerätegewicht	kg	21	21	21	21	22	22	29	29
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr							
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Polyethylen-Schaum / Polyurethan-Schaum							
Ventilator typ		Radialventilator							
Luftvolumenstrom									
Hoch	l/s	121	150	150	167	192	217	300	300
Mittel	l/s	111	131	131	144	167	189	278	278
Niedrig	l/s	103	111	111	125	144	161	250	250
Luftvolumenstrom									
Hoch	m³/h	435	540	540	600	690	780	1080	1080
Mittel	m³/h	400	470	470	520	600	680	1000	1000
Niedrig	m³/h	370	400	400	450	520	580	900	900
Statische Pressung (werkseitige Einstellung)	Pa	10	10	10	10	10	10	10	10
Statische Pressung (max.)	Pa	50	50	50	50	50	50	50	50
Schalleistungs-Pegel**** (hoch/mittel/niedrig)	db (A)								
Schalldruck-Pegel** (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	27/26/24	28/26/24	28/26/24	29/27/25	32/30/28	33/31/29	38/36/33	38/36/33
Luftfilter		Standard-Langzeitfilter mitgeliefert							
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich							
Anschlussleitungen									
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	25	25	25	25	25	25	25	25

Schmales Kanalgerät

Modell MMD-AP	0056 SPH1-E***	0074 SPH1-E	0094 SPH1-E	0124 SPH1-E	0154 SPH1-E	0184 SPH1-E	0244 SPH1-E	0274 SPH1-E
Nennkühlleistung in kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00
Nennheizleistung in kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Zubehör – Schmales Kanalgerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit	TCB-AX32E2 / RBC-AXU31-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeithuhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E *****
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 *****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260	

* Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
 *** Nur in Kombination mit MiNi SMMSe / SMMSe
 **** Lufteinlass hinten
 ***** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 ***** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2