



inkl. Infrarot-Fernbedienung

PMV integriert!

Technische Daten – Kompaktes Wandgerät

Modell MMK-AP		0057HP-E***	0077HP-E	0097HP-E	0127HP-E	0157HP-E	0187HP-E	0247HP-E
Nennkühlleistung	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Leistungscode		0,60	0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50
Elektrische Daten								
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät						
Betriebsstrom	A	0,14	0,15	0,16	0,17	0,25	0,28	0,40
Leistungsaufnahme	kW	0,013	0,015	0,016	0,017	0,028	0,032	0,050
Anlaufstrom	A	0,19	0,20	0,21	0,22	0,35	0,38	0,50
Gehäuse		Mondweiß (Munsell / 2,5GY 9,0/0,5)						
Geräteabmessungen								
Höhe	mm	293	293	293	293	320	320	320
Breite	mm	798	798	798	798	1050	1050	1050
Tiefe	mm	230	230	230	230	250	250	250
Gerätgewicht	kg	11	11	11	11	16	16	16
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr						
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung						
Ventilator typ		Querstromventilator						
Luftvolumenstrom								
Hoch	l/s	126	133	141	150	233	250	333
Mittel	l/s	103	107	110	114	192	200	250
Niedrig	l/s	75	75	75	75	153	153	167
Luftvolumenstrom								
Hoch	m³/h	455	480	510	540	840	900	1200
Mittel	m³/h	370	385	395	410	690	720	900
Niedrig	m³/h	270	270	270	270	550	550	600
Schalleistungspegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	-	-	-	-	-	-	-
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	33/29/25	35/30/25	36/31/25	37/32/25	40/36/32	41/37/32	45/39/33
Luftfilter		Standard-Langzeitfilter mitgeliefert						
Regler		IR-Fernbedienung WH-TA09NE im Lieferumfang enthalten						
Anschlussleitungen								
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	16	16	16	16	16	16	16

Kompaktes Wandgerät

Modell MMK-AP	0057HP-E***	0077HP-E	0097HP-E	0127HP-E	0157HP-E	0187HP-E	0247HP-E
Nennkühlleistung in kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung in kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00

Zubehör – Kompaktes Wandgerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeituhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ****
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 *****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260

- * Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES
- ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
- *** Nur in Kombination mit Mini SMMSe / SMMSe
- **** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
- ***** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus