

Technische Daten – **Einbau-Gerät**

Modell MML-AP		0074BH1-E	0094BH1-E	0124BH1-E	0154BH1-E	0184BH1-E	0244BH1-E
Nennkühlleistung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Leistungscode		0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50
Elektrische Daten							
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät					
Betriebsstrom	A	0,25	0,25	0,25	0,45	0,45	0,46
Leistungsaufnahme	kW	0,056	0,056	0,056	0,090	0,090	0,095
Anlaufstrom	A	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	1,00
Gehäuse		Feuerverzinktes Stahlblech					
Geräteabmessungen							
Höhe	mm	600	600	600	600	600	600
Breite	mm	745	745	745	1045	1045	1045
Tiefe	mm	220	220	220	220	220	220
Gerätegewicht	kg	21	21	21	29	29	29
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr					
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung					
Ventilatorotyp		Radialventilator					
Luftvolumenstrom							
Hoch	l/s	128	128	128	206	206	264
Mittel	l/s	111	111	111	167	167	219
Niedrig	l/s	83	83	83	136	136	178
Luftvolumenstrom							
Hoch	m³/h	460	460	460	740	740	950
Mittel	m³/h	400	400	400	600	600	790
Niedrig	m³/h	300	300	300	490	490	640
Schalleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	49/47/45	49/47/45	49/47/45	49/47/45	49/47/45	55/50/46
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	36/34/32	36/34/32	36/34/32	36/34/32	36/34/32	42/37/33
Luftfilter		Standardfilter mitgeliefert					
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich					
Anschlussleitungen							
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	20	20	20	20	20	20

Einbau-Gerät

Modell MML-AP	0074BH1-E	0094BH1-E	0124BH1-E	0154BH1-E	0184BH1-E	0244BH1-E
Nennkühlleistung in kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung in kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Zubehör – **Einbau-Gerät**

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit	TCB-AX32E2 / RBC-AXU31-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeituhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260

- * Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
 *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus