



Technische Daten – 4-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP		0094HP1-E	0124HP1-E	0154HP1-E	0184HP1-E	0244HP1-E	0274HP1-E	0304HP1-E	0364HP1-E	0484HP1-E	0564HP1-E
Nennkühlleistung	kW	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Nennheizleistung	kW	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Leistungscode		1,00	1,25	1,70	2,00	2,50	3,00	3,20	4,00	5,00	6,00
Elektrische Daten											
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät									
Betriebsstrom	A	0,23	0,23	0,27	0,29	0,38	0,38	0,43	0,78	0,88	0,88
Leistungsaufnahme	kW	0,021	0,021	0,023	0,026	0,036	0,036	0,043	0,088	0,112	0,112
Anlaufstrom	A	0,30	0,30	0,33	0,36	0,42	0,42	0,59	0,87	1,23	1,26
Gehäuse		Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend									
Geräteabmessungen											
Höhe	mm	256	256	256	256	256	256	256	319	319	319
Breite	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Tiefe	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Gerätengewicht	kg	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr									
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung									
Ventilatorart		Radialventilator									
Luftvolumenstrom											
Hoch	l/s	222	222	258	292	358	358	367	547	592	592
Mittel	l/s	203	203	231	256	256	256	306	397	397	422
Niedrig	l/s	189	189	219	222	222	222	236	297	314	342
Luftvolumenstrom											
Hoch	m³/h	800	800	930	1050	1290	1290	1320	1970	2130	2130
Mittel	m³/h	730	730	830	920	920	920	1110	1430	1430	1520
Niedrig	m³/h	680	680	790	800	800	800	850	1070	1130	1230
Schalleistungspegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	43/42/40	43/42/40	44/42/40	45/42/40	48/44/41	48/44/41	51/46/43	56/51/45	59/51/46	59/53/46
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	30/29/27	30/29/27	31/29/27	32/29/27	35/31/28	35/31/28	38/33/30	43/38/32	46/38/33	46/40/33
Luftfilter		Standard-Langzeitfilter mitgeliefert									
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich									
Anschlüsse											
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Ausblasgitter-Bestellnummer		RBC-U31PG(W)-E									
Ausblasgitter-Farbe		Mondweiß (Munsell / 2.5GY 9.0/0.5)									
Ausblasgitter-Abmessungen											
Höhe	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Breite	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Tiefe	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Ausblasgitter-Gewicht	kg	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

4-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP	0094 HP1-E	0124 HP1-E	0154 HP1-E	0184 HP1-E	0244 HP1-E	0274 HP1-E	0304 HP1-E	0364 HP1-E	0484 HP1-E	0564 HP1-E
Nennkühlleistung in kW	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Nennheizleistung in kW	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00

Zubehör – 4-Wege-Kassettengerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit	RBC-AX32U(W)-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeitzuhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE

- * Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU1-E
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
 *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus