

Technische Daten			MMY-MAP0806FT8P-E
Leistungscode	HP		8
Kühlleistung	kW	❄️	22,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	5,96
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	5,0 - 6,6 - 7,4
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,76
Wirkungsgrad ESEER		❄️	8,05
Betriebsstrom	A	❄️	9,44
Heizleistung	kW	🔥	22,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	5,40
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	5,1 - 5,8 - 5,9
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,27
Betriebsstrom	A	🔥	8,57
Luftmenge	m³/h		9700
Externe Statische Pressung	Pa		60
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	59
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	61
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	80,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	82,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		50 / 50
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 20
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G2,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		9,44 / 8,57
Betriebsstrom (max.)	A		21,5
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		18
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 990 x 780
Gewicht	kg		263

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP1006FT8P-E
Leistungscode	HP		10
Kühlleistung	kW		28,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		7,98
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W		4,7 - 6,3 - 7,2
Wirkungsgrad EER	W/W		3,51
Wirkungsgrad ESEER			8,02
Betriebsstrom	A		12,49
Heizleistung	kW		28,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		7,05
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W		4,9 - 5,5 - 5,6
Wirkungsgrad SCOP			5,13
Betriebsstrom	A		11,06
Luftmenge	m³/h		9700
Externe Statische Pressung	Pa		50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		59
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		61
Schallleistungspegel	dB(A)		80,0
Schallleistungspegel	dB(A)		82,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		50 / 50
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 20
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G2,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		12,49 / 11,06
Betriebsstrom (max.)	A		26,1
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		22
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 990 x 780
Gewicht	kg		263

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP1206FT8P-E
Leistungscode	HP		12
Kühlleistung	kW	❄️	33,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	9,77
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	4,4 - 5,5 - 6,8
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,43
Wirkungsgrad ESEER		❄️	7,98
Betriebsstrom	A	❄️	15,46
Heizleistung	kW	🔥	33,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	8,70
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	4,6 - 5,2 - 5,5
Wirkungsgrad SCOP		🔥	5,04
Betriebsstrom	A	🔥	13,80
Luftmenge	m³/h		12200
Externe Statische Pressung	Pa		50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	60
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	62
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	80,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	82,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		53 / 53
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 25
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		15,46 / 13,80
Betriebsstrom (max.)	A		31,0
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		27
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 1210 x 780
Gewicht	kg		316

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP1406FT8P-E
Leistungscode	HP		14
Kühlleistung	kW	❄️	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	12,74
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	4,0 - 6,4 - 6,3
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,14
Wirkungsgrad ESEER		❄️	7,34
Betriebsstrom	A	❄️	19,92
Heizleistung	kW	🔥	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	10,50
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	4,7 - 5,3 - 5,4
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,82
Betriebsstrom	A	🔥	16,47
Luftmenge	m³/h		12200
Externe Statische Pressung	Pa		40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	62
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	64
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	81,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	83,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		53 / 53
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 32
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G6,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		19,92 / 16,47
Betriebsstrom (max.)	A		35,8
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		31
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 1210 x 780
Gewicht	kg		316

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP1606FT8P-E
Leistungscode	HP		16
Kühlleistung	kW		45,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		13,93
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W		4,2 - 5,5 - 7,0
Wirkungsgrad EER	W/W		3,23
Wirkungsgrad ESEER			8,17
Betriebsstrom	A		21,81
Heizleistung	kW		45,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW		12,20
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W		4,4 - 5,1 - 5,3
Wirkungsgrad SCOP			4,62
Betriebsstrom	A		19,14
Luftmenge	m³/h		17300
Externe Statische Pressung	Pa		40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		61
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		62
Schallleistungspegel	dB(A)		83,0
Schallleistungspegel	dB(A)		84,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		54 / 54
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C		-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 32
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G6,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		21,81 / 19,14
Betriebsstrom (max.)	A		40,7
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		36
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 1600 x 780
Gewicht	kg		377

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP1806FT8P-E
Leistungscode	HP		18
Kühlleistung	kW	❄️	50,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	16,00
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	4,3 - 6,0 - 7,3
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,15
Wirkungsgrad ESEER		❄️	7,86
Betriebsstrom	A	❄️	25,10
Heizleistung	kW	🔥	50,40
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	13,73
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	4,3 - 4,8 - 5,2
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,62
Betriebsstrom	A	🔥	21,49
Luftmenge	m³/h		17300
Externe Statische Pressung	Pa		40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	61
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	62
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	83,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	84,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		54 / 54
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 40
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G6,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		25,10 / 21,49
Betriebsstrom (max.)	A		44,9
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		40
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 1600 x 780
Gewicht	kg		377

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

Technische Daten			MMY-MAP2006FT8P-E
Leistungscode	HP		20
Kühlleistung	kW	❄️	56,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	18,60
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	❄️	3,7 - 4,6 - 5,7
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,01
Wirkungsgrad ESEER		❄️	7,11
Betriebsstrom	A	❄️	29,18
Heizleistung	kW	🔥	56,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	15,91
Teillastwirkungsgrad @ 80%/60%/40%	W/W	🔥	4,1 - 4,6 - 5,0
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,49
Betriebsstrom	A	🔥	24,68
Luftmenge	m³/h		17900
Externe Statische Pressung	Pa		40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	61
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	62
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	83,0
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	84,0
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)		54 / 54
Kompressortyp			2x Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Leitungs-Ø Ölausgleich	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 40
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G6,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Betriebsstrom (nom.)	A		29,18 / 24,68
Betriebsstrom (max.)	A		49,3
Anlaufstrom	A		Softstart
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		41
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		11,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1830 x 1600 x 780
Gewicht	kg		377

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>