

inkl.
Infrarot-Fernbedienung



Wandgerät

RAV-xMxx1KRTP-E



Hauptvorzüge

- Neues, geradliniges und elegantes Design
- LED-Display
- Spezielle Wärmeaustauscherbeschichtung verhindert Schmutzablagerungen
- Die Luftleitlamellen-Automatik ermöglicht die optimale Luftverteilung
- TCC-Link-Fernbedienung (optional)
- Monitoring über Kabel-Fernbedienung (RBC-AMS55E-ES/RBC-AMT32E)



Highlights

- > Neues Design
- > Spezielle Wärmeaustauscherbeschichtung
- > Optimale Luftverteilung

Regelungsoptionen



Technische Daten – Wandgerät

Innengerät RAV-			RM301KRTP-E	RM401KRTP-E	RM561KRTP-E	RM801KRTP-E	GM901KRTP-E	GM1101KRTP-E
Luftvolumenstrom (h/n)	C	m³/h - l/s	670/450 - 186/125	700/450 - 229/125	960/680 - 266/189	1040/680 - 289/189	1180/680 - 328/189	1610/1180 - 447/328
Schalldruckpegel (h/n)	C	db (A)	40/29	41/30	42/35	45/35	47/35	49/41
Schalleistungspegel (h/n)	C	db (A)	55/44	56/45	57/50	60/50	62/50	64/56
Luftvolumenstrom (h/n)	H	m³/h - l/s	670/450 - 186/125	690/350 - 192/97	960/680 - 266/189	1040/680 - 289/189	-	-
Schalldruckpegel (h/n)	H	db (A)	40/29	41/30	42/35	45/35	-	-
Schalleistungspegel (h/n)	H	db (A)	55/44	56/45	57/50	60/50	-	-
Abmessungen (H x B x T)		mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	348 x 1200 x 280
Gewicht		kg	10	10	14	14	14	19
Betriebsspannung		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Außengeräte

<p>SDI 400 VOLT</p> <p>RAV-GP1101AT8-E</p>	<p>SDI</p> <p>RAV-GP801AT-E RAV-GP561ATP-E</p>	<p>DI 400 VOLT</p> <p>RAV-GM1101AT8P-E</p>	<p>DI</p> <p>RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E</p>
---	--	---	---